

Elektromechanische sluitingen

Elektrische aansluitkabels

- Snel en eenvoudig koppelen van de sluitingen met bedieningssytemen
- Plug-and-play
- Kabel voorzien van connector

* Deze elektrische kabels zijn voor prototypebouw per stuk uit voorraad leverbaar.

Om het elektromechanisch sluitsysteem compleet plug-and-play te maken, kunnen elektrische aansluitkabels gebruikt worden. De elektrische aansluitkabels worden gebruikt voor het aansluiten van de elektromechanische sluitingen op de controller, verdeelbuis en het bedieningssysteem. In de volgende tabellen is per bestelnummer te zien voor welke sluiting of bedieningssysteem de aansluitkabel geschikt is.

Bekabeling van sluiting naar de controller (toepassing van de klant)							
De kabel uiteinde voor de controller (PC, PLC, Relais, etc.) is gestript en vertind, inclusief connector Standaardlengte is 5 meter, tenzij achter het bestelnummer anders aangegeven. Afwijkende lengte verkrijgbaar op aanvraag.							
Bestelnummer	EA-W21-500*	EA-W24-503*	EA-W23-503*	EA-W20-500*	EM-10-43 (3m)	EA-W01-500*	EA-W52-506
Connector							
Sluiting	 R4-EM 8-serie	✓					
	 R4-EM 9-serie	✓					
	 H3-EM RFID		✓			✓	
	 R4-EM			✓			
	 EM-10				✓		
	 H3-EM					✓	
	 EM-05			✓			
	 Verdeelbuis						✓
Funcie	Elektrische verbinding tussen de R4-EM 9-serie en de controller van de klant	Elektrische verbinding tussen de R4-EM 8-serie en de controller van de klant	Elektrische verbinding tussen de H3-EM RFID module en de controller van de klant	Elektrische verbinding tussen de R4-EM (behalve 9-serie) of EM-05 en de controller van de klant	Elektrische verbinding tussen de EM-10 en de controller van de klant	Elektrische verbinding tussen de H3-EM en de controller van de klant	Elektrische verbinding tussen de verdeelbuis en de controller van de klant

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Elektromechanische sluitingen

Elektrische aansluitkabels



Bekabeling van sluiting naar de verdeelddoos

De kabel uiteinde voor de verdeelddoos is voorzien van RJ12 of RJ45 connector
 Standaardlengte is 5 meter. Afwijkende lengte verkrijgbaar op aanvraag.



Bestelnummer		EA-W21-500-51	EA-W20-501-51	EA-W02-503-51	EA-W52-506-80	EA-W01-500-51	EA-W52-506
Connector							
Sluiting	 R4-EM 9-serie	✓					
	 R4-EM		✓				
	 EM-10			✓			
	 EM-05		✓				
	 EA-P1/K1				✓		
	 H3-EM					✓	
	 Controller klant						✓
Functie		Elektrische verbinding tussen de R4-EM 9-serie en de verdeelddoos	Elektrische verbinding tussen de R4-EM (behalve 9-serie) of EM-05 en de verdeelddoos	Elektrische verbinding tussen de EM-10 en de verdeelddoos	Elektrische verbinding tussen de EA-P1/K1 en de verdeelddoos	Elektrische verbinding tussen de H3-EM en de verdeelddoos	Elektrische verbinding tussen de controller van de klant en de verdeelddoos

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Elektromechanische sluitingen

Elektrische aansluitkabels

Bekabeling voor besturingssystemen

Bekabeling voor het koppelen van bedieningssystemen
EA-P1/K1 pin/kaartlezer en EA-KC2 membraan-toetsenbord.
Standaardlengte is 5 meter, tenzij achter het bestelnummer anders aangegeven.
Afwijkende lengte verkrijgbaar op aanvraag.



Bestelnummer	EA-W01-500	EA-W20-501-01	EA-W24-503-01	EA-W01-400-01 (4m)	EA-W52-506-80	EA-W23-503-83
Connector (sluiting)						
Sluiting	 R4-EM 8-serie		✓			
	 R4-EM	✓				
	 H3-EM RFID			✓		✓
	 H3-EM			✓		
	 EM-05	✓				
	 Verdeelddoos				✓	
	 Controller klant	✓				
Connector (besturing)						
Functie	Elektrische verbinding tussen de controller van de klant en het EA-KC2 membraan-toetsenbord	Elektrische verbinding tussen de R4-EM (behalve 9-serie) of EM-05 en het EA-KC2 membraan-toetsenbord	Elektrische verbinding tussen de R4-EM 8-serie en het EA-KC2 membraan-toetsenbord	Elektrische verbinding tussen H3-EM en het EA-KC2 membraan-toetsenbord	Elektrische verbinding tussen de verdeelddoos en de EA-P1/K1 pin/kaartlezer	Elektrische verbinding tussen de H3-EM met RFID module en de EA-P1 pin/kaartlezer

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.