

Ventilatiestoppen lamel

- Zijn luchtdoorlatend en beperken indringen van vocht.
- Eenvoudig, snel en zeker te monteren.
- Niet gemakkelijk van buitenaf verwijderbaar.
- Zijn geschikt voor ventilatie van elektronische behuizingen.



RoHS conform



-35°C tot +105°C





PA6.6



UL 94V-2

Bestelnummer zwart	Montagegat- diameter *	Max. plaatdikte	Onderdeelaafmetingen		
			(A)	(B)	(C)
206518	22,2	3,2	25,8	13,5	3,6
206519	25,4	3,2	30,6	13,5	3,6
202131	27,8 - 28,6	3,2	30,9	13,5	3,6
206520	34,9	3,2	38,1	13,8	3,9
202140	38,1	3,2	42,4	13,8	3,9
206521	50,8	3,2	55,1	13,8	3,7

* Montage in een iets groter montagegat mogelijk



Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com