


Doorvoertules IP67, klik-in

- Eenvoudig vanaf één kant aan te brengen, geen tegenmoer nodig zoals bij kabelwartels.
- IP67, ozon- en weersbestendig.
- Kan ook, zonder kabeldoorvoering, als afdichtstop gebruikt worden.
- Lichte trekcontlasting door membraan.
- Ideaal voor kleine ruimtes.



RoHS conform



-40°C tot +93°C



EPDM






IP67

PG


Bestelnummer grijs	Plaatdikte	Kabeldiameter		Vergelijkbaar met	Montagegat ø	Onderdeelfmetingen		
		Min.	Max.			(A)	(B)	(C)
206532	1,0 - 4,0	3,0	5,0	PG7	13,2	20,0	6,1	12,8
206533	1,0 - 4,0	5,0	7,0	PG9	16,0	20,0	7,1	19,0
206534	1,0 - 4,0	7,0	10,0	PG11	19,0	24,0	7,1	20,6
206535	1,0 - 4,0	8,0	14,0	PG16	23,0	28,0	7,1	22,5
206536	1,0 - 4,0	14,0	20,0	PG21	29,0	34,5	7,1	26,0

Metrisch


Bestelnummer metrisch grijs	Plaatdikte	Kabeldiameter		Vergelijkbaar met	Montagegat ø	Onderdeelfmetingen		
		Min.	Max.			(A)	(B)	(C)
206527	0,5 - 2,0	4,0	7,0	M12	12,5	20,0	5,6	12,8
206528	1,0 - 4,0	5,0	9,0	M16	16,5	21,0	11,6	17,7
206529	1,0 - 4,0	8,0	13,0	M20	20,5	25,5	13,4	20,0
206530	1,0 - 4,0	11,0	17,0	M25	25,5	30,5	15,3	21,3
206531	1,0 - 4,0	15,0	20,0	M32	32,5	38,5	18,6	24,6



In paneel klikken



Dun membraam doorprikken
en kabel doorvoeren



Kabel terugtrekken om
afdichting te creëren

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com