

Recht, voor ronde kabels

- Bevestigt, isoleert en beschermt.
- Snelle en eenvoudige montage m.b.v. handtang.



RoHS conform



UL-keur



-35°C tot +105°C



CSA-keur



PA 6.6





UL 94V-2

Bestelnummer		Kabeldiameter	Max. plaatdikte	Montagegat		
Zwart	Wit			(A)	(B)	(C)
201004**	—	3,2 - 4,8	1,6	9,5	8,4	10,3
201045	—	5,6 - 6,2	1,6	12,7	11,4	11,1
201013	200240	5,6 - 6,2	2,5	12,7	11,4	11,1
201016	201017	6,4 - 7,4	1,6	12,7 - 13,1	11,4	11,1
201015	—	6,4 - 7,4	2,5	12,7 - 13,1	11,4	11,1
201018	—	6,4 - 7,4	4,0	12,7 - 13,1	11,4	11,1
201012	—	6,5 - 7,4	2,5	12,7	11,4	11,1
201021	201110	7,6	2,3	12,7	11,8	11,1
201026	201097	7,6	1,6	15,9	14,0	14,7
201024	—	7,6	3,2	15,9	14,0	14,7
201022	201094	8,3 - 9,1	1,6	15,9	14,0	14,7
201023	—	8,3 - 9,1	3,2	15,9	14,0	14,7
201025	—	7,6 - 9,0	4,0	15,9 - 17,4	14,0	17,2
201167	—	9,1 - 10,9	1,6	19,0 - 19,8	16,8	19,1
201027	—	9,1 - 10,9	3,2	19,0 - 19,8	16,8	19,1
201028	—	9,4 - 10,9	3,2	22,2	19,6	19,1
201105	—	10,8 - 12,1	3,2	22,2	21,3	20,6
201169	—	13,5 - 15,3	1,6	22,2	21,3	21,0
201030	—	13,5 - 15,3	3,2	22,2	21,3	21,0

** Alleen geschikt voor AWM kabel

Bestelnummer handtang	Montagegat	Geschikt voor montage van
200000	9,5 - 22,2	Trekcontlasters
200002	19,1 - 30,0	Trekcontlasters (behalve 201167 en 201169)
200007	19,0 - 22,2	Trekcontlasters 201167 en 201169



Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com