

Tuitvormig, voor ronde kabels

- De tuitvormige trekontlaster voorkomt breuk in uw kabel.
- Bevestigt, isoleert en beschermt.
- Snelle en eenvoudige montage m.b.t. handtang.



RoHS conform



-35°C tot +105°C



PA 6.6



UL 94V-2





UL-keur



CSA-keur

Bestelnummer zwart	Kabeldiameter	Max. plaatdikte	Montagegat		Onderdeelafmeting	
			(A)	(B)	(C)	(D)
201014	6,3 - 7,4	1,6	12,7 - 13,1	11,4	10,3	17,5
201066	8,0 - 8,1	3,2	15,9	14,0	10,7	20,7
201052	8,2 - 9,1	3,2	15,9	14,0	10,7	20,7

Bestelnummer handtang	Montagegat
200000	9,5 - 22,2
200002	19,1 - 30,0



Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com