

Voormontage, vierkant montagegat

- Voor ronde en platte kabels.
- Bevestigt, isoleert en beschermt.
- Vierkant; voorkomt verdraaien.
- "Klik-in" montage in de behuizing.
- De trekontlaster wordt aan de kabel voormonteerd m.b.v. handtang of pneumatisch gereedschap.



RoHS conform



-35°C tot +105°C



PA 6.6



UL 94V-2



UL-keur



CSA-keur

Voor ronde kabels

Bestelnummer zwart	Kabeldiameter	Max. plaatdikte	Montagegat		(C)	Onderdeelaafmeting	
			(A)	(B)		(D)	(E x F)
201202	5,6 - 7,4	0,8 - 2,5	13,0	11,5	11,1	13,9	14,3 x 13,0
201215	7,4 - 9,1	0,8 - 4,0	17,5	17,5	11,1	13,9	19,0 x 19,3

Voor platte kabels



Bestelnummer zwart	Kabeldiameter	Max. plaatdikte	Montagegat		(C)	Onderdeelaafmeting	
			(A)	(B)		(D)	(E x F)
201201	4,1 x 7,6	0,8 - 2,5	13,0	11,5	11,1	13,9	14,3 x 13,0

Voor ronde en platte kabels, u-vormig montagegat




Bestelnummer zwart	Kabeldiameter	Max. plaatdikte	Montagegat		(C)	Onderdeelaafmeting	
			(A)	(B)		(D)	(E x F)
201211*	5,7 - 6,8	1,6	13,0	11,5	11,2	14,0	15,2 x 13,8
	4,0 x 7,6						

* Na montage in de behuizing dient de trekontlaster ook aan de bovenzijde omsloten te worden.

Bestelnummer handtang	Montagegat
202006	13,0 x 11,5
	15,2 x 13,7



Alleen voor
artikelnr. 201211*



Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.