


- Nagelhuls: Monel-verzinkt
- Trekpen: Staal verzinkt
- Monel is een nikkel/koper 70/30 legering die uiterst bestendig is tegen atmosferische corrosie, zeewater en de meeste organische zuren.
- De uitzonderlijke warmtevastheid maakt deze nagels zeer geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen.

MONEL VERZINKT

op stalen trekpen



Platbolkop



Bestelnummer platbolkop- uitvoering	Nagel- diameter nom.	Gat- diameter nom.	Klinkbereik min/max	Afmetingen en toleranties					Afschuif- sterkte (N)	Trek- sterkte (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.		
320004	3,2	3,3	1,8 - 3,1	6,2	3,15	5,80	0,72	1,93	1500	1900
320005			3,1 - 4,3	7,5	-	-				
320007			5,8 - 7,1	10,3	3,25	6,17				
320011	4,0	4,1	4,1 - 5,8	9,5	3,85	6,50	0,80	2,29	2200	3000
320013			6,6 - 7,9	11,5	4,08	6,90				
320015	4,8	4,9	2,3 - 3,8	7,7	4,70 - 4,88	7,85 - 8,40	1,27	2,90	3300	3750
320016			3,8 - 5,1	9,3						
320017			5,1 - 5,8	10,0						
320018			5,8 - 8,6	12,8						
320019			8,6 - 12,5	16,5						
320020			12,5 - 15,0	19,0						
320021	6,4	6,5	tot 7,6	12,5	6,35	10,55	1,60	3,86	5400	6750
320022			7,6 - 12,7	18,0	6,50	11,10				

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com


MONEL VERZINKT

met platverzonken kop op stalen trekpen



- Nagelhuls: Monel-verzinkt
- Trekpen: Staal verzinkt
- Monel is een nikkel/koper 70/30 legering die uiterst bestendig is tegen atmosferische corrosie, zeewater en de meeste organische zuren.
- De uitzonderlijke warmtevastheid maakt deze nagels zeer geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen.

Platverzonken kop



Bestelnummer platverzonken kop- uitvoering	Nagel- diameter nom.	Gat- diameter nom.	Klinkbereik min/max	Afmetingen en toleranties					Afschui- sterkte (N)	Trek- sterkte (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	F max.	M ø nom.		
320067	3,2	3,3	3,8 - 5,1	7,5	3,15 - 3,25	5,80 - 6,17	1,00	1,93	1500	1900
320072	4,0	4,1	3,3 - 4,8	7,8	3,85 - 4,08	6,50 - 6,90	1,10	2,29	2200	3000
320079	4,8	4,9	5,8 - 6,6	10,0	4,70 - 4,88	7,85 - 8,40	1,30	2,90	3300	3750
320081			9,4 - 13,2	16,5						
320083	6,4	6,5	4,6 - 8,4	12,5	6,35 - 6,50	10,55 - 11,10	1,80	3,86	5400	6750

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com