


NEOPREEN/ MESSING



- Materiaal: Neopreen met messing insert
- Schroefdraad: Metrisch
- Installatie: geen speciaal gereedschap noodzakelijk
- Absorbeert geluid, schokken en trillingen
- Oliebestendig en elektrisch isolerend
- Temperatuurbestendig tussen -40 °C en +93 °C
- Geen gas- of waterlekage op de bevestigingspunten



Artikelnummer	Draad-soort	 Gat-diameter	Plaatdikte		Afmetingen				 Aandraai-moment max. (Nm)
			Min.	Max.	D ø	H ø	P	L	
150004	M3	8,0	0,4	4,0	7,9	11,0	1,2	12,6	0,4
150001	M4	8,0	0,4	4,0	7,9	11,0	1,2	12,6	0,3
150013				4,4		19,1	1,5	14,2	
150011	M5	9,7	7,9	4,9	9,6	12,7	0,9	14,1	0,4
150010				15,0		14,0	1,3	26,5	0,5
150005				5,8		19,0	4,7	21,0	
150014				5,8			2,0	18,0	
150008				5,9		14,0	1,0	17,0	
150006				10,0		14,0	0,9	21,5	0,6
150009				4,0		16,0	1,3	16,0	0,8
150002	M6	12,8	0,4	4,0	12,7	19,1	4,8	21,1	0,9
150007				4,7		16,3	2,0	26,7	
150003	M8	16,0	0,4	4,0	15,9	21,5	3,2	18,3	1,2

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.be