

HOOFDSTUK 6.5

Pneumatisch gereedschap Structurele blindklinknagels en klinkbouten



2025LB afgebeeld met neusstuk 99-3305L

- Capaciteit : M-Lok, M-Bulb, A-Bulb en H-Lok t/m Ø 6,4 mm
Klinkbouten t/m Ø 6,4 mm
H-tainers
- Totale lengte : 212 mm afhankelijk van de beschermkap
(zonder neusstuk)
- Gewicht : 2,6 kg
- Slaglengte : 17 mm
- Trekkracht : 23,5 kN (bij 6,2 bar)
- Luchtdruk : max 7 bar
- Luchtverbruik : 8,0 liter per bevestigiger

Toelichting

Lichtgewicht, snel en krachtig pneumatisch/hydraulisch gereedschap voor het plaatsen van structurele blindklinknagels en klinkbouten.

Neusstuk

Raadpleeg de tabel op de desbetreffende productpagina bevestigiger voor het juiste neusstuk.



254

- Capaciteit : M-Lok Ø 9,8 mm
BOM t/m Ø 6,4 mm
Klinkbouten Ø 7,9 mm en Ø 9,5 mm
- Totale lengte : 204 mm afhankelijk van de beschermkap
(zonder neusstuk)
- Gewicht : 3,9 kg
- Slaglengte : 14,3 mm
- Trekkracht : 38,3 kN (bij 6,2 bar)
- Luchtdruk : max 7 bar
- Luchtverbruik : 12,7 liter per bevestigiger

Toelichting

Zeer krachtige pneumatisch/hydraulische Huck gereedschappen voor het plaatsen van zware blindklinkbevestigigers en klinkbouten.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com